



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθμ. Απόφ. 50/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αρ. 9ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης – εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης έργου με τίτλο: «Ανάπλαση οδών εντός αστικού ιστού της πόλης Πύργου».

Στον Πύργο σήμερα 25 του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00π.μ. η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, Πλατεία Σ. Καράγιωργα στον 1ο όροφο, με τα θέματα της υπ' αριθμ. 19664/20-7-2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. **Αθανασόπουλου Παντελεήμονα**, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε νόμιμα.

Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αθανασόπουλος Παντελεήμων (Πρόεδρος)
2. Κανελλόπουλος Θεόδωρος (τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας)
3. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα (τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας)
4. Ανδριόλας Γεώργιος (τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας)
5. Ζουμπάκης Αυγερινός (τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δημουλιάς Λεωνίδας (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)
2. Κόρδας Θεόδωρος (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)
3. Βλαχαντώνης Νικόλαος (τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας)
4. Αργυρόπουλος Ιωάννης (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Πολιτοπούλου Μαρία Ευαγγελία.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το **4ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **«Συζήτηση και λήψη απόφασης – εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης έργου με τίτλο: «Ανάπλαση οδών εντός αστικού ιστού της πόλης Πύργου».**

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος είπε: Ακολούθως, το Γραφείο Δημάρχου με το υπ. αρ **19973/24-7-2018** έγγραφο του, μας διαβίβασε την υπ. αρ. **57/2018** απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου,

σύμφωνα με την οποία ομόφωνα: «...Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου Ανάπλαση οδών εντός του αστικού ιστού της πόλης του Πύργου και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπου διαβιβάζεται η παρούσα, προτείνει την αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος ...».

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος με το υπ' αριθμ. 19493/19-7-2018 έγγραφό της, μας ζητάει την έγκριση του έργου με τίτλο: «**Ανάπλαση οδών εντός αστικού ιστού της πόλης Πύργου**», καταθέτοντας τεχνική έκθεση η οποία αναφέρει ενδεικτικά τα εξής:

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα μελέτη, αφορά την διαμόρφωση δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, των οδών Λ. Κατσώνη – Μυρτίλλου - Δίοδος Μυρτίλλου – Γόντικα - Πλάτωνος και ανωνύμου οδού που οδηγεί σε αδιέξοδο. Οι παραπάνω οδοί χωροθετούνται στο αστικό ιστό της πόλης του Πύργου και η συνολική τους επιφάνεια ανέρχεται στα 4.400,0 τετρ. μέτρα περίπου.

Σκοπός της μελέτης, είναι η ανάδειξη και η αξιοποίηση της περιοχής ώστε να ικανοποιεί τις σωματικές, καλαισθητικές, και περιβαλλοντικές ανάγκες των κατοίκων του Πύργου αλλά και των περαστικών. Επιπλέον, το έργο θα συμβάλλει στην περαιτέρω τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου, έτσι ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών και από άλλες περιοχές.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Επί των ανωτέρω οδών και διόδων αυτών, παρατηρείται επιφάνεια οδοστρώματος με παραμορφώσεις και έντονα ανάγλυφα ασφαλικού υλικού, λόγω διαφόρων επεμβάσεων καθώς και επαναλαμβανόμενων στρώσεων ασφαλτοτάπητα. Επίσης, τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν των οδών στο σύνολο τους, παρουσιάζουν σημαντικές φθορές και με πλάτος τέτοιο, που καθιστούν την διέλευση των πεζών επικίνδυνη.

Επιπλέον, στην περιοχή παρέμβασης αισθητή είναι έλλειψη φρεατίων ικανών να παραλάβουν μεγάλες ποσότητες βρόχινων υδάτων μετά από έκτακτα καιρικά φαινόμενα, όπως επίσης και η έλλειψη πρασίνου, κατάλληλου φωτισμού και αστικού εξοπλισμού.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΛΑΤΗ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

α/α	Ονομασία οδών	Πλάτος οδοστρώματος	Πλάτος πεζοδρομίου
1.	Λ. Κατσώνη (από Κουρτίου έως Αγ. Γεωργίου)	4,85μ.	0,70μ. εκατέρωθεν του οδοστρώματος
2.	Μυρτίλλου (από Λ. Κατσώνη έως Γερμανού)	4,15μ.	1,0μ. εκατέρωθεν του οδοστρώματος
3.	Γόντικα (από Κουρτίου έως Πλάτωνος)	5,90μ.	0,70μ. εκατέρωθεν του οδοστρώματος
4.	Πλάτωνος (από Λ. Κατσώνη έως Στεφανοπούλου)	6,30μ.	1,0μ. εκατέρωθεν του οδοστρώματος από Λ. Κατσώνη έως Γόντικα 1,0μ. από Γόντικα έως Στεφανοπούλου επί της μιας πλευράς, και άνευ πεζοδρομίου στην άλλη πλευρά του οδοστρώματος.
5.	Δίοδος Μυρτίλλου (από Μυρτίλλου και καταλήγει στην οδό Λ. Κατσώνη)	Μεταβλητό από 1,0μ. έως 2,0μ.	-
6.	Ανωνυμη οδός (από Πλάτωνος έως αδιέξοδο) προέκταση οδού Γόντικα.	2,5μ. – 3,0μ.	-

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

- Καθαιρέσεις των υφιστάμενων ανισόπεδων και μη πεζοδρομίων εκατέρωθεν των

- οδών, όπως και των υφιστάμενων οδοστρωμάτων τους,
- Η σύνδεση, υφιστάμενων υδρορροών των παρακείμενων ιδιοκτησιών επί των οδών μέσω φρεατίων, με κεντρικό κανάλι υδροσυλλογής, το οποίο θα διοχετεύει τα όμβρια σε κεντρικό φρεάτιο,
 - Εργασίες ανύψωσης υφισταμένων φρεατίων, επί των οδών στο χώρο παρέμβασης,
 - Εργασίες προσαρμογής, των υψομετρικών διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ του πλέγματος των οδών ανάπλασης, με το δίκτυο των υφιστάμενων οδών.
 - Η τοποθέτηση διάτρητων μεταλλικών κάδων μικροαπορριμμάτων, χωρητικότητας 50 λίτρων, σε σημεία επί των διαμορφωμένων δρόμων σε σημεία που θα υποδειχθούν από την επιβλέπουσα αρχή,
 - Εργασίες πρασίνου, που θα περιλαμβάνει το άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 50x50 εκ. και βάθους 50 εκ. με την τοποθέτηση δεντυλλίων μεσαίας ανάπτυξης πλησίον των σημείων όπου πρόκειται να τοποθετηθούν τα φωτιστικά σώματα.

ΝΕΑ ΠΛΑΤΗ ΟΔΩΝ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

α/α	Ονομασία οδών	Πλάτος οδοστρώματος	Πλάτος πεζοδρομίου
1.	Λ. Κατσώνη (από Κουρτίου έως Αγ. Γεωργίου)	3,0μ.	1,65μ. εκατέρωθεν του οδοστρώματος.
2.	Μυρτίλλου (από Λ. Κατσώνη έως Γερμανού)	3,0μ.	1,65μ. εκατέρωθεν του οδοστρώματος.
3.	Γόντικα (από Κουρτίου έως Πλάτωνος)	3,0μ.	1,45μ. εκατέρωθεν του οδοστρώματος.
4.	Πλάτωνος (από Λ. Κατσώνη έως Στεφανοπούλου)	3,0μ.	1,65μ. εκατέρωθεν του οδοστρώματος.
5.	Δίοδος Μυρτίλλου (από Μυρτίλλου και καταλήγει στην οδό Λ. Κατσώνη)	Ως έχει	-
6.	Ανώνυμη οδός (από Πλάτωνος έως αδιέξοδο) προέκταση οδού Γόντικα.	Ως έχει	-

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΜΟΕ-ΛΚΟΛ

α/α	Ονομασία οδών	Ομάδα οδών	Κατηγορία Οδού	Χαρακτηρισμός οδού
1.	Λ. Κατσώνη	E	E VI	Τοπική οδός κατοικιών
2.	Μυρτίλλου	E	E VI	Τοπική οδός κατοικιών
3.	Γόντικα	E	E VI	Τοπική οδός κατοικιών
4.	Πλάτωνος	E	E VI	Τοπική οδός κατοικιών
5.	Δίοδος Μυρτίλλου	E	E VI	Τοπική οδός κατοικιών
6.	Ανώνυμη οδός	E	E VI	Τοπική οδός κατοικιών

όπου E : Οδοί σε περιοχές εντός σχεδίου(αστικές) με βασική λειτουργία την παραμονή
E VI: Τοπική οδός κατοικιών

Επισήμανση:

Η οδός Λ. Κατσώνη, Μυρτίλλου, Γόντικα και Πλάτωνος είναι μονής κατεύθυνσης και πλήρως διανοιγμένες.

Η δίοδος Μυρτίλλου είναι πλήρως διανοιγμένη, ενώ η Ανώνυμη οδός(προέκταση της οδού

Γόντικα) οδηγεί σε αδιέξοδο(ιδιοκτησία)

ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ

Οι υπό διαμόρφωση δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, θα επιστρωθούν με κυβόλιθο τύπου καλντερίμι διαστάσεων 14x14x6εκ. με επιφάνεια ήπιας αναγλυφότητας, με την άνω στοιβάδα του κυβόλιθου να εμπεριέχει **ψυχρά υλικά** τα οποία παρουσιάζουν υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και υψηλό συντελεστή εκπομπής στην υπέρυθη ακτινοβολία.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προβλέπεται να τοποθετηθούν 11 φωτιστικά σώματα ψυχρού φωτισμού led, ισχύος 70 Watt συνολικού ύψους 5,0 μέτρων επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη. Επίσης θα τοποθετηθούν αντίστοιχα 3 φωτιστικά στην οδό Μυρτίλλου.

Πλεονεκτήματα φωτιστικού

Ο ψυχρός φωτισμός προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα όπως:

- Αισθητική & Ποιοτική αναβάθμιση
- Ασφάλεια
- Πρόληψη ατυχημάτων
- Ενεργειακή αποδοτικότητα πάνω από 33%.
- Μέγιστη διάρκεια ζωής μετασχηματιστή 60.000h.

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτιστικού

Κάλυψη – σκελετός : χυτό αλουμίνιο

Διαχύτης: θωρακισμένος με πολυανθρακικό σύστημα αυτοπυρόσβεσης V2, κατασκευασμένο να προστατεύει από ακτίνες UV.

Επένδυση: αποτελείται από δύο(2) επιφάνειες, 1^ο στάδιο εποξειδική κατιονική ηλεκτροκάλυψη και 2^ο στάδιο από μια τραχιά επιφάνεια με ασημί ακρυλικό χρώμα.

Εξοπλισμός: κολόνα με βάση Φ60. Το περίβλημα αποτελείται από οικολογικά υλικά. Συμπληρώνεται με 2,5mm² πρίζα υποδοχής σύνδεσης.

Κάτοπτρο: πιεσμένο 99,85% αλουμίνιο οξειδωμένο, γυαλισμένο.

Οπτική Μονάδα: οπτικό σύστημα πρόληψης μόλυνσης από το φως .Πιεσμένο 99,85 αλουμίνιο οξειδωμένο, γυαλισμένο, αντιθαμβωτικός μαύρος αντανακλαστικός κώνος.

Για την ηλεκτροδότηση των φωτιστικών σωμάτων θα τοποθετηθεί πύλαρ οδοφωτισμού πάνω σε κατάλληλη βάση σε θέση που θα επιλέξει η Επίβλεψη.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **420.000,00 Ευρώ (συμπ/μένου Φ.Π.Α)** και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την πρόταση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της

1. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 19493/19-7-2018 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Εκτέλεσης Έργων και την επισυναπτόμενη ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2. Την υπ' αριθ. 57/2018 απόφαση της Δ.Κ.Π.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ομόφωνα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «**Ανάπλαση οδών εντός αστικού ιστού της πόλης Πύργου**», σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Εκτέλεσης Έργων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 50/2018.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παντελεήμων Αθανασόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

*Ανδριόλας Γεώργιος
Ζουμπάκης Αυγερινός
Αγγελικοπούλου Ανδριάννα
Κανελλόπουλος Θεόδωρος*

**Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πύργος 27.07.2018**

**Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος**

Παντελεήμων Αθανασόπουλος